

# 仕様

## 本体

項目	説明
製品名	601ZT
外形寸法	約71mm (H) ×約71mm (W) ×約14.2mm (D)
質量	約93g
インターフェイス	USB 2.0 (microUSB端子)
消費電力	待受時：0.008W 通信時：1.0W ※使用状況により消費電力は変化します。
環境条件	動作温度範囲：0～35℃ 動作湿度範囲：5～95%
通信方式	国内利用時 AXGP：2.5GHz FDD-LTE：900MHz, 1.7GHz, 2.1GHz 海外利用時 FDD-LTE：1.7GHz, 2.1GHz 3G：900MHz, 2.1GHz Wi-Fi：IEEE802.11b/g/n (Wi-Fiスポット)、IEEE802.11b/g/n (LAN Wi-Fi)
対応周波数	AXGP： 上り：2496～2690MHz 下り：2496～2690MHz FDD-LTE： 上り：900～915、1710～1785、1920～1980MHz 下り：945～960、1805～1880、2110～2170MHz 3G： 上り：880～915、1920～1980MHz 下り：925～960、2110～2170MHz 無線LAN： 2400～2482.5MHz (全13ch)
連続待受時間	約1050時間
連続通信時間	消費電力設定 ON 時:約10時間 消費電力設定 OFF 時:約8.5時間

・連続待機時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

## 内蔵電池

項目	説明
電圧	3.85V
種類	リチウムイオン電池
容量	2000mAh

## microUSBケーブル

項目	説明
製品名	microUSBケーブル (ZEDBB1)
ケーブルの長さ	1200mm
使用プラグ	Standard-A、micro-B
充電温度範囲	0-55℃

## 使用材料

使用箇所	材質・表面処理
本体：外装ケース (表面)	PC/PET・裏面印刷/ハードコート
本体：外装ケース (側面)	PC+10%GF・UV塗装
本体：POWERキー	PC・UV塗装
本体：LOCKキー	PC・UV塗装
本体：外装ケース (裏面)	PC・UV塗装
本体：USIMカードスロットカバー	PC+エラストマー・UV塗装
本体：USIMカードスロット (樹脂部)	LCP
本体：USIMカードスロット (金属部)	リン青銅・金メッキ/ニッケルメッキ
microUSBケーブル：外部接続端子 (樹脂部)	PA樹脂
microUSBケーブル：外部接続端子 (金属部)	SUS+銅合金・ニッケルメッキ/金メッキ
microUSBケーブル：外装	PVC
microUSBケーブル：USBプラグ	鉄・ニッケルメッキ
microUSBケーブル：microUSBプラグ	ステンレススチール・ニッケルメッキ