

仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

本体

本機の仕様は次のとおりです。

- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています
が、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
サイズ (幅×高さ×奥行)	約71×147×8.9mm (突起部除く)
質量	約162g
最大出力	0.25W (3G) 2.0W (GSM) 0.2W (4G LTE) 0.2W (5G (n3/n28/n77))
内蔵電池容量	3,730mAh
連続通話時間 ¹	約1490分 (3G) 約750分 (GSM) 約2290分 (4G LTE)
連続待受時間 ²	約640時間 (3G) 約530時間 (GSM) 約570時間 (4G) 約570時間 (4G LTE) 約460時間 (5G)
充電時間 ³	ACアダプタ (USB PD-PPS対応 USB Type-C® 急速充電 ACアダプタ [ZSDBAV] (SB-AC22-TCPD)) : 約130分

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 充電時間は、本機の電源を切って充電した場合の数値です。

クイックスイッチアダプター

項目	説明
長さ	約32mm
質量	約4.6g

使用材料 (本体)

使用箇所	使用材料/表面処理
ディスプレイ面 (ガラス部)	強化ガラス/AFコート
外装 (樹脂部)	PC樹脂/塗装、ハードコート、印刷
電源キー/アシスタントキー/音量キー (Up/Down)	アルミニウム/アルマイト処理
指紋センサー	エポキシ樹脂/ハードコート
カメラパネル	強化ガラス/AFコート、ハードコート
カメラ飾り/イヤホンマイク端子の周囲 (内側側面) / 外部接続端子の周囲 (内側側面) / カードトレイ (外装部)	PC樹脂/塗装、ハードコート
受話口飾り	PET樹脂
カードトレイ	POM樹脂+ステンレス
カードトレイのパッキン	シリコンゴム

使用材料 (クイックスイッチアダプター)

使用箇所	使用材料/表面処理
Type-Cプラグ (金属部)	ステンレス/ニッケルメッキ
Type-Cプラグ (樹脂部) / Type-A端子 (樹脂部)	LCP樹脂
Type-A端子 (金属部)	SPCC/ニッケルメッキ
本体 (金属部)	アルミ合金/アルマイト処理
本体 (樹脂部)	PBT樹脂